



PASTAMIX®

ALISADO PLACAS DE YESO Y UNIONES



PRODUCTO
LISTO
PARA APLICAR



ALISADO DE PLACAS DE YESO Y UNIONES

DESCRIPCIÓN

PASTAMIX® es una pasta lista para usarse en tratamiento de juntas, cubrir agujeros y fisuras en paneles de tablayeso para interiores. Formulado a base de resinas acrílicas lo que le da una mejor adherencia y resistencia contra el agrietamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpiar los paneles de polvo y grasa.
2. Rellenar el espacio entre los paneles con PASTAMIX®.
3. Coloque la cinta de papel sobre las juntas mientras el producto este fresco y presiónela con una espátula flexible asegurándose que no queden burbujas de aire bajo la cinta y retirando el producto excedente.
4. Cubra la cinta con una ligera capa de PASTAMIX® y deje secar.
5. Aplique pasta sobre todas las cabezas de los tornillos y sobre cualquier agujero en los paneles.
6. Cuando la pasta este seca aplique una segunda capa sobre las juntas.
7. Dejar secar por 4 horas y lijar con lija de agua No 150.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar
- Puede pintar con pinturas a base de agua
- Se puede lijar fácilmente
- No se agrieta.
- Mayor blancura.
- Excelente adherencia

ALMACENAMIENTO

Almacene el producto envase original cerrado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Blanco
Apariencia	Pasta Suave b. agua
Tiempo de vida almacenado	10 meses sin abrir su empaque original.
PH	8.00-9.00
Presentación	Cubeta 28 kg Galón 8 kg
Viscosidad	350,000-500,000 cps

PRECAUCIONES

- No aplicar sobre superficies con polvo o grasa.
- No usar en exteriores.
- No diluir.
- Evitar contacto directo con la piel.



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADICOM